



単位 mm

呼び (B)	ねじ		スリーブ の長さ	スリーブ の入り口 内径	青銅製 インナー 内径	スリーブ 外径	二面幅 H		全長	レンチ 掛け部 径
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	S	φ d <sub>1</sub>	φ d <sub>2</sub>	φ d'	六角	八角	L	φ D
1 1/2	Rc11/2	R11/2	24	58	35.2	63	56	—	122	69
2	Rc2	R2	25	70	46	76	—	70	134	82

注 1) 記載内容について予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考		
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠		
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1			
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1			
4	Oリング	合成ゴム EPDM	1			
5	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1			
6	青銅製インナー	鉛レス青銅 CAC903C	1			
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂	1			
名 称	RCF-K継手 (Z-M型) (異種金属接触防止形器具接続用-外面樹脂被覆品) オスアダプター ソケット 11/2、2		略 号	RCF-K ZPS-M	適 合 規 格	JPF MP 003
	リケンNPR株式会社		制定日	2012年4月27日	承認	確認
改定日			2026年4月1日	古市	坂田	野入
版 数			3 版			

(図面番号 : SSP-0177-3)