



呼び ①×② (B)	ねじ		スリーブ の長さ		スリーブの 入口内径		スリーブ 外径		中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	φd <sub>1</sub>	φd <sub>2</sub>	φd' <sub>1</sub>	φd' <sub>2</sub>	A	B	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>
21/2 × 2	Rc21/2	Rc2	26	25	86	70	92	76	87	91	100	82
3 × 21/2	Rc3	Rc21/2	27	26	99	86	106	92	100	102	115	100
4 × 3	Rc4	Rc3	28	27	124.5	99	132	106	110	117	143	115

注1) バンド付です。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
2	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂					
1	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
名称	10K FK継手 (外面被覆10K継手) 径違いエルボ		略号	10K FK RL	適合規格	JIS B 2301	
リケンNPR株式会社			制定日	2013年10月28日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	2版			

(図面番号：SSP-0187-2)