



呼び : 21/2 以上

単位 mm

呼び ①×②×③ (B)	ねじ		スリーブ の長さ		スリーブの 入口内径		スリーブ 外径		中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	φd ₁	φd ₂	φd' ₁	φd' ₂	A	B	φD ₁	φD ₂
21/2×21/2×2	Rc21/2	Rc2	26	25	86	70	92	76	86	90	100	82
3×3×2	Rc3	Rc2	27	25	99	70	106	76	89	97	115	82
3×3×21/2	Rc3	Rc21/2	27	26	99	86	106	92	99	101	115	100
4×4×2	Rc4	Rc2	28	25	124.5	70	132	76	97	112	143	82
4×4×21/2	Rc4	Rc21/2	28	26	124.5	86	132	92	106	116	143	100
4×4×3	Rc4	Rc3	28	27	124.5	99	132	106	111	118	143	115

注1) 呼び①と②が同一の場合は、②を省略してもよい。(①×③)
 注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
2	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂					
1	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
名称	10K FK継手 (外面樹脂被覆10K継手) 径違いチーズ		略号	10K FK RT 適合規格 JIS B 2301			
リケンNPR株式会社			制定日	2013年10月28日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	2版			