



単位 mm

呼び		ねじ	ねじ長さ	内径	バンド 外径	中心から 端面まで の距離
(B)	(A)	X	l	φ d	φ F	A
1	2 5	Rc 1	19.1	33.4	49.5	41.5
1 1/2	4 0	Rc 1 1/2	22.1	48.3	68.1	54
2	5 0	Rc 2	25.4	60.3	83.2	63.5
2 1/2	6 5	Rc 2 1/2	29.7	73	98	74.5
3	8 0	Rc 3	31.2	88.9	117.3	86
4	1 0 0	Rc 4	34	114	145	106
5	1 2 5	Rc 5	38	139.5	174	125

注1) ねじ部にフッ素系シール材を塗布したものになります。  
 注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考			
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融垂鉛めっき			
2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布			
名 称	20KZD継手 (消火設備用配管継手) エルボ 1 ~ 5		略 号	20KZD H B L 適 合 規 格 (一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-060号 JPF MP 004			
リケンNPR株式会社			制定日	2015年6月30日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版 数	2 版			

(図面番号 SSP-0221-2)