



単位 mm

呼び		ねじ	ねじ長さ	内径	バンド 外径	中心から 端面まで の距離
(B)	(A)	X	l	φ d	φ F	A45°
2	5.0	Rc 2	25.4	60.3	83.2	51
2 1/2	6.5	Rc 2 1/2	29.7	73	98	57
3	8.0	Rc 3	31.2	88.9	117.3	63.5
4	10.0	Rc 4	34	114	145	74.5
5	12.5	Rc 5	38	139.5	174	84

注1) ねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。
 注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布				
名称	20KZD継手 (消火設備用配管継手) 45°エルボ 2~5		略号	20KZD HB 45°L	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-060号 JPF MP 004		
リケンNPR株式会社				制定日	2015年6月30日	承認	確認	作成
				改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
				版数	2版			

(図面番号 SSP-0227-2)