



単位 mm

| 呼び<br>圧力 | 呼び径 |       | フランジ本体寸法 |     |    |   |    |     |     | ボルト      |    |     |
|----------|-----|-------|----------|-----|----|---|----|-----|-----|----------|----|-----|
|          | (A) | (B)   | ねじ<br>Rc | φD  | t  | f | T  | φg  | φC  | m<br>(数) | φh | 呼び  |
| 20K      | 50  | 2     | Rc2      | 155 | 22 | 2 | 27 | 96  | 120 | 8        | 19 | M16 |
|          | 65  | 2 1/2 | Rc2 1/2  | 175 | 24 | 2 | 31 | 116 | 140 | 8        | 19 | M16 |
|          | 80  | 3     | Rc3      | 200 | 26 | 2 | 34 | 132 | 160 | 8        | 23 | M20 |
|          | 100 | 4     | Rc4      | 225 | 28 | 2 | 40 | 160 | 185 | 8        | 23 | M20 |
|          | 125 | 5     | Rc5      | 270 | 30 | 2 | 44 | 195 | 225 | 8        | 25 | M22 |

注1) JIS品のねじ部にフッ素系シール材を塗布したものになります。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

| 記号  | 部品名  | 材料        | 数量 | 備考               |      |                      |    |
|-----|--|-----------|----|------------------|------|----------------------|----|
| 1   | 本体   | FCMB275-5 | 1  | ねじ部を除き溶融亜鉛めっき    |      |                      |    |
| 2   | シール材   | フッ素系シール材  | —  | ねじ部のみフッ素系シール材を塗布 |      |                      |    |
| 名称  | 20K ZD 継手<br>ねじ込み式鋳鉄製管フランジ<br>20K 合フランジ 50A ~ 125A |           | 略号 | 20K ZD<br>HFL    | 適合規格 | JIS B 2239<br>(継手基材) |    |
|     | リケンNPR株式会社   |           |    | 制定日              |      | 2025年1月20日           | 承認 |
| 改定日 |  |           |    | 2026年4月1日        | 古市   | 坂田                   | 高田 |
| 版数  |  |           |    | 2版               |      |                      |    |

(図面番号 SSP-0266-2)